

# Modelo 2150

## Duplicador de filme prateado

O modelo 2150 da Extek é um duplicador de filme prateado de mesa projetado para atender às necessidades dos usuários com requisitos de duplicação de microfilme de baixo volume.

- Compacto
- Completamente independente
- Adequado para uso em um ambiente de escritório
- Recursos automáticos permitem operações autônomas
- O suprimento de filme de duplicação é transportado no magazine Modelo 2102, desmontável para carregamento em sala escura



### Recursos:

- O design de auto-threading fornece uma conveniência adicional
- Indicador de fácil leitura mostra o filme restante na revista
- Controles simplificados para facilidade de uso
- O dial de controle de exposição não é acessível durante o ciclo de duplicação, eliminando a possibilidade de mudanças não controladas durante
- Operação
- Após a conclusão do ciclo de duplicação, o Modelo 2150 automaticamente
- Sinais visíveis e audíveis anunciam a conclusão.
- Recurso de teste automático de etapa exclusivo do Modelo 2150. Em que um pequeno comprimento de filme duplicado é automaticamente exposto em uma série de valores de exposição diferentes

### Especificações:

#### - Tamanho do filme

- 16 / 35mm
- 2,5 mil a 6 mil de espessura
- Os filmes mestre e de duplicação podem ter furos de roda dentada; no entanto, o registro do orifício da roda dentada não é mantido

#### - Tipo de filme

- Mestre: SilverHalide, Diazo ou Vesicular
- Duplicar: Haleto de prata, duplicação direta ou filme de impressão

## - Capacidade de filme

- Suprimento duplicado: máx. roll dia. 4,2 mil 2,7 mil
- Revista: 10,5 pol. / (27 cm) / 1600 pés (488m) / 2.400 pés (731 m)
- Fonte principal: 5mil / 4 mil / 2,5 mil
- Tipo de câmera: 120 pés (36 m) 160 pés (49 m) 220 pés (67 m)

## - Acessórios

- Magazine modelo 2102 (sobressalente)

## - Kits de peças sobressalentes

- Contém uma variedade de peças substituíveis.
- Nível Ikit: para aqueles com serviço local
- O kit de nível II é para serviço de longa distância

## - Velocidade de duplicação: 50 'por min (15m por min), fixo

## - Teste Automático de Etapa

- Seis níveis de exposição, com assinatura entre os níveis
- Os incrementos são de 2% da faixa total de exposição, começando na linha de base da configuração do dial de controle de exposição

## - Ambiente

- Operação luz do dia
- Faixa de umidade relativa recomendada de 60 a 85%
- Carga de calor inferior a 650 BTU

## - Peso

- Peso unitário: 35 kg
- Peso de envio: 48 kg

## - Elétrico

- Entrada CA (fase única): 105 a 125 volts, 60 Hz
- Corrente: 1,4 amperes, máx.



240.215.0224 U.S.

[www.thecrowleycompany.com](http://www.thecrowleycompany.com)

Join Us! @crowleyscans

